

## COMPANY PRODUCTS /

## 公司产品

## LED电筒



WD-DT2102



WD-DT2103



WD-DT2105

## 应用范围:

广泛适用于防汛、化工、钢铁、电力、铁路、电力、煤炭、冶金、矿山、港口等易燃易爆场所及其它工作现场提供移动照明。

## 产品特点:

**安全可靠:**本产品经国家权威机构防爆认证, 具有优良的防爆性能, 可在各种易燃易爆场所安全、可靠工作;

**高效节能:**选用国际知名品牌LED光源, 光效高、显色性高、能耗低、超长使用寿命, 免维护, 无需后续使用成本;

**经济环保:**高能无记忆电池, 容量大、寿命长, 可随时充电, 循环使用, 自放电率低, 经济环保;

**智能控制:**设有强光、工作光、频闪三种工作模式, 采用智能芯片控制开关, 具有低电警示和自动低电保护功能, 强弱光可任意转换; 智能型充电器设有过充、短路保护及充电显示装置, 可延长灯具使用寿命;

**电量检测:**特设电量提示功能, 当电池电量不足时, 强光会自动切换到工作光状态, 方便应急使用;

**防水抗摔:**外壳采用进口高硬度合金材料, 确保产品能承受强力碰撞和冲击, 多重防水结构, 防水性能优良, 可在各种恶劣环境下使用;

**轻便耐用:**体积小, 重量轻, 结构精巧, 轻盈美观, 可手持、斜挎、吊挂等多种携带方式, 满足各种工作需求。

## 技术参数:

型号	额定功率 (W)	尺寸 (mm)	强光 (h)	工作光 (h)	充电时间 (h)	重量 (g)
WD-DT2102	3/1W	Φ 35, L=150mm	≥8	≥16	≤8h	192
WD-DT2103	5	Φ 23.3, L=138mm	≥10	≥20	≤8h	120
WD-DT2105	5	Φ 38-28, L=160mm	≥10	≥20	≤8h	200
平均使用寿命	电池使用寿命	适用范围	防爆标志	防护等级		
约100000h	约1000次循环	1、2区	ExibICT4Gb	IP66/IP67		

## 订货须知:

光源颜色分为白光和暖白光, 常规出厂配置为白光, 如需暖白光, 订货时请注明;

灯具可配戴头盔上使用, 如需头戴配件请注明;

灯具可另配腰套, 如需要请注明;

如有其它要求, 请与公司联系。