

COMPANY PRODUCTS /

公司产品

LED头灯



WD-SW2200



WD-SW2221



WD-SW2230



WD-SW2241

应用范围:

适用于防汛、网电、厂电、冶金、石化、油田、公安、消防、铁路、部队等行业提供应急工作照明。

产品特点:

安全可靠:本产品经国家权威机构防爆认证, 具有优良的防爆性能及良好的防静电效果, 可在各种易燃易爆场所安全、可靠工作;

高效节能:选用国际知名品牌LED光源, 光效高、显色性高、能耗低、超长使用寿命, 免维护, 无需后续使用成本;

经济环保:高能无记忆电池, 容量大、寿命长, 可随时充电, 循环使用, 自放电率低,

经济环保;智能控制:设有强光、工作光、频闪三种工作模式, 强光和工作光可随意转换;智能型充电器设有过充、短路保护及充电显示装置, 可延长使用寿命;

电量检测:特设电量提示功能, 当电池电量不足时, 强光会自动切换到工作光状态, 方便应急使用;

使用方便:人性化设计, 可直接头戴或安装在头盔上使用, 照明角度可随意调节;

轻便灵活:体积小, 重量轻, 结构精巧, 轻盈美观。

技术参数:

型号	额定功率 (W)	尺寸 (mm)	强光 (h)	工作光 (h)	充电时间 (h)	重量 (g)
WD-SW2200	1	97x50x63	≥8	≥16	≤8h	95
WD-SW2221	3	97x50x63	≥4	≥8	≤8h	115
WD-SW2230	5	82x47x63	聚光: ≥4	聚光: ≥16	≤8h	170
			泛光: ≥8	泛光: ≥20		
			配光: 聚光+泛光切换			
WD-SW2241	2x1w	63x36x27	聚光: ≥4	聚光: ≥10	≤8h	45
			泛光: ≥4	泛光: ≥10		
			配光: 聚光+泛光切换			
平均使用寿命	电池使用寿命	适用范围	防爆标志	防护等级		
约100000h	约1000次循环	1、2区	ExibICT4Gb	IP66/IP67		

光源颜色分为白光和暖白光, 常规出厂配置为白光, 如需暖白光, 订货时请注明;

灯具可配戴头盔上使用, 如需头戴配件请注明;

灯具可另配腰套, 如需要请注明;

如有其它要求, 请与公司联系。

订货须知: