

LED6002系列强光工作灯(1IC、tD)



应用范围:

适用于爆炸性气体环境1区、2区;

适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;

适用于防汛、部队、铁路、电力、公安、石油化工等单位在各种易燃易爆场所现场作业、事故抢修、异常情况处理等对高亮度大范围夜间照明及其它工作现场提供移动照明。

产品特点:

安全可靠:本产品经国家权威机构防爆认证,具有优良的防爆性能,可在各种易燃易爆场所安全工作;**高效节能:**采用国际顶组品牌LED光源9只串并联使用,发光效率高,使用寿命长达10万小时,超低功耗,强光可连续点灯10小时以上,工作光达到20小时完全满足了各类现场作业照明的需要;

经济环保:高能无记忆电池组可随时充放电,绿色环保、使用寿命长,自放电率极低,一次充满电后半小时内储电量不低于满容量的85%;**防水抗摔:**铝合金压铸成型外壳,外表面经高温喷涂工艺处理,防腐蚀性高,能经受强力碰撞和冲击;产品轻巧精致,紧密的内部结构设计和全密封工艺处理,在暴雨环境下可正常照明;

智能控制:电池箱设有电量实时显示功能,无须任何操作即可随时了解电池剩余电量,方便灯具的充放电维护;灯头可方便转换聚光照明、泛光照明模式,满足各类工作现场的照明需求;

灵活方便:灯头固定在升降拉杆上,可多角度任意调节照射方向,支持0.85-1.2米高度内任意升降;升降拉杆和电池箱为一体式结构,箱体底部装有方便移动的轮子,可方便托行。

技术参数:

型号	额定功率 (W)	尺寸 (mm)	强光(h)	工作光 (h)	充电时间 (h)	重量 (g)
WD-6002-11	45	262x212x850	≥8	≥15	≤8h	6800
平均使用寿命	电池使用寿命	适用范围	防爆标志	防护等级		
约100000h	约1000次循环	1、2区	ExibICT4Gb	IP65		

订货须知:

光源颜色分为白光和暖白光,常规出厂配置为白光,如需暖白光,订货时请注明;

灯具可配戴头盔上使用,如需头戴配件请注明;

灯具可另配腰套,如需要请注明;

如有其它要求,请与公司联系。